



**Körper:** PP  
**Überwurfmutter:** PP  
**Dichtung:** Nitrilkautschuk  
**Klemmring:** Polyacetal  
**Druckring:** PP  
**Verstärkungsring** aus  
 rostfreiem Stahl  
 (nur bei IG ab 1 1/4")  
**Schrauben:** galvanisierter  
 Stahl

**Betriebsdruck bei 20°C:**

d16 - d110 PN16  
 Anbohrschellen:  
 PN10 (schwarz) PN16 (blau)

**Betriebstemperatur:**

PP - max. 100°C  
 Polyacetal - max. 80°C  
 PVC - max. 60°C  
 (bei entsprechendem  
 reduziertem Betriebsdruck)

**Bezugsnormen:**

Fittings u. Anbohrschellen:  
 UNI 9561, UNI 9562,  
 DIN 8076-3, ISO 14236,  
 ISO 14360  
 Gewinde:  
 ISO 7/1, DIN 2999, BS21  
 Flansche:  
 UNI 2278, DIN 8063

**Qualitätssicherung:**

UNI EN ISO 9001:2008

**Zulassungen:**

DVGW DW-8616AU2045

**Prüfberichte:**

MO 001A TZW  
 KR194/08 TZW  
 KO 07 1292 MPD

d x DN	Artikel-Nr.	Pack B	D	L	I	E	F	C	n	PN
40 x 40 (1½")	272-8220040040	20	79	141	128	152	110	18	4	16
50 x 40 (1½")	272-8220050040	14	96	162	148	152	110	18	4	16
50 x 50 (2")	272-8220050050	14	96	162	148	165	125	18	4	16
63 x 50 (2")	272-8220063050	10	115	193	178	165	125	18	4	16
63 x 65 (2½")	272-8220063065	10	115	193	178	184	144	18	4	16
75 x 65 (2½")	272-8220075065	8	129	201	186	184	144	18	4	16
75 x 80 x (3")	272-8220075080	7	129	203	186	198	158	18	8	16
90 x 80 x (3")	272-8220090080	6	155	220	202	198	158	18	8	16
90 x 100 (4")	272-8220090100	6	155	223	202	220	180	18	8	16
110 x 100 (4")	272-8220110100	4	183	253	233	220	180	18	8	16

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten