


COMER
 Übergangsfittings
 PVC-U Winkel 90° mit Verstärkung IG



Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16
 bei 20° Wasser
 (siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C
 (bei entsprechend
 reduziertem
 Betriebsdruck)

Normen

Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452
 DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1
 BS 21, DIN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

Zertifikate:

Qualitätsmanagement
 ISO 9001:2008
 Umweltmanagement
 UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d x G	Artikel-Nr.	Pack.	L	L1	Z	Z1	E	E1	PN	Gr.
16 x 3/8"	211-1002016038									
20 x 1/2"	211-1002020048	300	16	15,0	11	12,0	26,5	27,5	16	20
25 x 3/4"	211-1002025068	350	19	26,3	14	16,7	32,5	33,5	16	34
32 x 1"	211-1002032088	200	22	19,1	17	19,9	41	42	16	57
40 x 1 1/4"	211-1002040108	110	26	21,4	21	25,6	50	51	16	92
50 x 1 1/2"	211-1002050128	125	31	21,4	26	35,6	60	61	16	168

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten