


COMER  
 Klebefitting  
 PVC-U Kreuzstück 90°



**Betriebsdruck:**

PN 10 - PN 16  
 bei 20° Wasser  
 (siehe Tabellen)

**Betriebstemperatur:**

max. 60°C  
 (bei entsprechend  
 reduziertem  
 Betriebsdruck)

**Normen**

**Klebeverbindung:**

ISO 727, UNI EN ISO 1452  
 DIN 8063

**Gewindeverbindung:**

ISO 7/1, UNI ISO 228/1  
 BS 21, DIN 2999

**Flanschverbindung:**

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

**Zertifikate:**

Qualitätsmanagement  
 ISO 9001:2008  
 Umweltmanagement  
 UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d	Artikel-Nr.	Pack	L	Z	E	PN	Gr.
20	211-3001020	200	16	11	27,5	16	30
25	211-3001025	100	19	14	33,5	16	50
32	211-3001032	50	22	17	42	16	85
40	211-3001040	60	26	21	51	16	143
50	211-3001050	35	31	26	61	16	210
63	211-3001063	20	38	33	75	16	349
75	211-3001075	10	44	40	89	16	574
90	211-3001090	12	51	46	106	16	933
110	211-3001110	7	61	56	129,5	16	1.588

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten