


COMER  
Armaturen / Kompakt-Serie  
PVC-U Kompakt-Kugelhahn mit Klebemuffe / IG-Muffe  
EPDM/PTFE



**Betriebsdruck:**

PN 10 - PN 16  
bei 20° Wasser  
(siehe Tabellen)

**Betriebstemperatur:**

max. 60°C  
(bei entsprechend  
reduziertem  
Betriebsdruck)

**Normen**

**Klebeverbindung:**

ISO 727, UNI EN ISO 1452  
DIN 8063

**Gewindeverbindung:**

ISO 7/1, UNI ISO 228/1  
BS 21, DIUN 2999

**Flanschverbindung:**

ISO 8063, UIN EN ISO 1452

**Zertifikate:**

Qualitätsmanagement  
ISO 9001:2008  
Umweltmanagement  
UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d x G	DN	Artikel-Nr.	Pack.	L	Z	H	A	B	C	E	F	PN	Gr.
16 x 3/8"	10	211-3454016038	60	14	44	72	50	10	48	39	19	16	110
20 x 1/2"	15	211-3454020048	60	16	44	76	50	10	48	39	19	16	100
25 x 3/4"	20	211-3454025068	90	19	52	90	60	11	54	47	22	16	160
32 x 1"	25	211-3454032088	60	22	58	102	68	13	62	55	25	16	240
40 x 1 1/4"	32	211-3454040108	35	26	66	118	80	18	75	60	30	16	350
50 x 1 1/2"	40	211-3454050128	24	31	65	127	96	20	87	68	35	16	550
63 x 2"	50	211-3454063168	12	38	92	168	116	20	101	80	40	16	990

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten