


COMER
 Übergangsfittings
 PVC-U Verschraubung
 Klebemuffe / AG



Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16
 bei 20° Wasser
 (siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C
 (bei entsprechend
 reduziertem
 Betriebsdruck)

Normen

Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452
 DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1
 BS 21, DIN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

Zertifikate:

Qualitätsmanagement
 ISO 9001:2008
 Umweltmanagement
 UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d x G	Artikel-Nr.	Pack	L	L1	Z	Z1	G1	E	O-R.	PN	Gr.
50 x 1 1/2"	211-5109050128	50	31	21,4	3	40	2 1/4"	79	6187	16	238
50 x 2"	211-5109050168	50	31	25,7	3	40	2 1/4"	79	6187	16	244
63 x 2"	211-5109063168	30	38	25,7	3	42	2 1/4"	96	6237	16	430

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten