


COMER  
 Armaturen / Wasser-Serie  
 PVC-U Kugelhahn mit Stutzen aus PE  
 EPDM/PTFE



**Betriebsdruck:**

PN 10 - PN 16  
 bei 20° Wasser  
 (siehe Tabellen)

**Betriebstemperatur:**

max. 60°C  
 (bei entsprechend  
 reduziertem  
 Betriebsdruck)

**Normen**

**Klebeverbindung:**

ISO 727, UNI EN ISO 1452  
 DIN 8063

**Gewindeverbindung:**

ISO 7/1, UNI ISO 228/1  
 BS 21, DIUN 2999

**Flanschverbindung:**

ISO 8063, UIN EN ISO 1452

**Zertifikate:**

Qualitätsmanagement  
 ISO 9001:2008  
 Umweltmanagement  
 UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d	DN	Artikel-Nr.	Pack	L	Z	H	A	B	C	E	F	PN	Gr.
20	15	211-5427020	60	53	48	154	50	10	48	39	19	16	130
25	20	211-5427025	36	54	53	161	60	11	54	47	22	16	210
32	25	211-5427032	50	74	58	206	68	13	62	55	25	16	310
40	32	211-5427040	30	72	68	212	80	18	75	60	30	16	450
50	40	211-5427050	20	74	78	226	96	20	87	68	35	16	730
63	50	211-5427063	12	72	93	237	116	20	101	80	40	16	1.220

EPDM/PTFE

radial ausbaubar

**beidseitig** gesicherte Kugel

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten