


COMER  
Klebefitting  
PVC-U Bundbuchse flach



**Betriebsdruck:**

PN 10 - PN 16  
bei 20° Wasser  
(siehe Tabellen)

**Betriebstemperatur:**

max. 60°C  
(bei entsprechend  
reduziertem  
Betriebsdruck)

**Normen**

**Klebeverbindung:**

ISO 727, UNI EN ISO 1452  
DIN 8063

**Gewindeverbindung:**

ISO 7/1, UNI ISO 228/1  
BS 21, DIN 2999

**Flanschverbindung:**

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

**Zertifikate:**

Qualitätsmanagement  
ISO 9001:2008  
Umweltmanagement  
UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d	Artikel-Nr.	Pack.	DN	L	Z	S	E	E1	PN	Gr.
20	211-8001020	550	15	16	3	6	27	34	16	10
25	211-8001025	300	20	19	3	7	33	41	16	16
32	211-8001032	200	25	22	3	7	41	50	16	25
40	211-8001040	250	32	26	3	8	50	61	16	40
50	211-8001050	180	40	31	3	8	61	73	16	60
63	211-8001063	90	50	38	3	9	76	90	16	113
75	211-8001075	120	65	44	3	10	90	106	16	160
90	211-8001090	70	80	51	5	11	108	125	16	263
110	211-8001110	45	100	61	5	12	131	150	16	430
125	211-8001125	25	110	69	5	12	147	167	16	540
140	211-8001140	20	125	77	7	13	163	187	16	744
160	211-8001160	16	150	86	6	16	185	213	16	1.052
■ 200	211-8001200	7	200	106	7	18	231	253	10	1.850
■ 225	211-8001225	6	200	119	8	19	247	274	10	1.768

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten