FIEDLER KUNSTSTOFF TECHNIK

COMER
Klebefitting
PVC-U Kappe



d	Artikel-Nr.	Pack.	H	G1	E	PN	Gr.
16	211-9601016	700	14	22	23	16	7
20	211-9601020	500	16	27	28	16	10
25	211-9601025	350	19	31	33	16	18
32	211-9601032	450	22	36	41	16	30
40	211-9601040	300	28	43	52	16	45
50	211-9601050	180	32	49	60,5	16	70
63	211-9601063	100	39	57	75	16	120
75	211-9601075	60	44	67	89	16	188
90	211-9601090	65	51	80	106	16	295
110	211-9601110	40	61	95	129	16	490
125	211-9601125	33	69	102	145	16	680
140	211-9601140	20	77,5	114	161	16	927
160	211-9601160	14	86	126	181	16	1.146
▫200	211-9601200	7	106	145	227	10	2.048
▫225	211-9601225	6	119	160	254	10	2.684

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

COMER SpA

Betriebsdruck:
PN 10 - PN 16
bei 20° Wasser
(siehe Tabellen)
Betriebstemperatur:
max. 60°C
(bei entsprechend reduziertem Betriebsdruck)

Normen
Klebeverbindung:
ISO 727, UNI EN ISO 1452
DIN 8063
Gewindeverbindung:
ISO 7/1, UNI ISO 228/1
BS 21, DIN 2999
Flanschverbindung:
ISO 8063, UNI EN ISO 1452

Zertifikate:
Qualitätsmanagement
ISO 9001:2008
Umweltmanagement
UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

Tel.: 06661 747890 | Fax: 06661 7478921 | E-Mail: info@fieku.de | Web.: www.fiedler-kunststoffttechnik.de