


COMER
 Übergangsfittings
 PVC-U Gewindereduktion kurz
 IG



Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16
 bei 20° Wasser
 (siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C
 (bei entsprechend
 reduziertem
 Betriebsdruck)

Normen

Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452
 DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1
 BS 21, DIN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

Zertifikate:

Qualitätsmanagement
 ISO 9001:2008
 Umweltmanagement
 UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d x G	Artikel-Nr.	Pack.	L	L1	Z	PN	Gr.
25 x 1/2"	211-9999025048	700	14	15,0	4	16	5
32 x 3/4"	211-9999032068	450	16	16,3	5,7	16	9
40 x 1"	211-9999040088	270	19	19,1	6,9	16	17
50 x 1 1/4"	211-9999050108	350	22	21,4	9,6	16	31
63 x 1 1/2"	211-9999063128	180	26	21,4	16,6	16	76
75 x 2"	211-9999075168	110	31	25,7	18,3	16	107
90 x 2 1/2"	211-9999090208	65	38	30,2	20,8	16	151
110 x 3"	211-9999110248	40	44	33,3	27,7	16	302

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten