




UNIDELTA Klemmfittings PP Winkel 90° mit AG aus Messing



Körper: PP
Überwurfmutter: PP
Dichtung: Nitrilkautschuk
Klemmring: Polyacetal
Druckring: PP
Verstärkungsring aus
rostfreiem Stahl
(nur bei IG ab 1 1/4")
Schrauben: galvanisierter
Stahl

Betriebsdruck bei 20°C:
d16 - d110 PN16
Anbohrschellen:
PN10 (schwarz) PN16 (blau)
Betriebstemperatur:
PP - max. 100°C
Polyacetal - max. 80°C
PVC - max. 60°C
(bei entsprechend
reduziertem Betriebsdruck)

Bezugsnormen:
Fittings u. Anbohrschellen:
UNI 9561, UNI 9562,
DIN 8076-3, ISO 14236,
ISO 14360
Gewinde:
ISO 7/1, DIN 2999, BS21
Flansche:
UNI 2278, DIN 8063

Qualitätssicherung:
UNI EN ISO 9001:2008
Zulassungen:
DVGW DW-8616AU2045
Prüfberichte:
MO 001A TZW
KR194/08 TZW
KO 07 1292 MPD

| d x G | Artikel-Nr. | Pack A | Pack B | D | L | I | L1 | H | PN |
|-------------|----------------|--------|--------|-----|-----|-----|----|------|----|
| 20 x 1/2" | 272-8750020048 | 65 | | 46 | 68 | 54 | 64 | 14,5 | 16 |
| 20 x 3/4" | 272-8750020068 | 65 | | 46 | 68 | 54 | 66 | 16 | 16 |
| 25 x 3/4" | 272-8750025068 | 40 | | 55 | 80 | 64 | 66 | 16 | 16 |
| 32 x 1" | 272-8750032088 | 20 | | 62 | 93 | 71 | 86 | 29 | 16 |
| 40 x 1 1/4" | 272-8750040108 | 15 | | 78 | 109 | 82 | 87 | 23 | 16 |
| 50 x 1 1/2" | 272-8750050128 | | 38 | 96 | 122 | 91 | 87 | 23 | 16 |
| 63 x 2" | 272-8750063168 | | 20 | 115 | 140 | 107 | 91 | 27 | 16 |

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten