FIEDLER KUNSTSTOFF TECHNIK

COMER
Gewindefittings
PVC-U Winkel 90° IG



G	Artikel-Nr.	Pack	L	Z	E	PN	Gr.
3/8"	211-1006038	450	11,4	11,6	23,5	16	13
½"	211-1006048	300	15,0	12,0	26,5	16	17
¾"	211-1006068	350	16,3	16,7	32,5	16	30
1"	211-1006088	200	19,1	19,9	41	16	53
1 ¼"	211-1006108	120	21,4	27,6	50	16	85
1 ½"	211-1006128	140	21,4	37,6	60	16	180
2"	211-1006168	70	25,7	46,3	75	16	340
2 ½"	211-1006208	40	30,2	53,8	89	16	436
3"	211-1006248	25	33,3	65,7	106	16	770
4"	211-1006328	14	39,3	79,7	129	16	1.020

Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2008
Umweltmanagement nach UNI EN ISO 14001:2004

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Betriebsdruck bei 20° Wasser:
d16 - d160 PN16
d180 - d400 PN10
Betriebstemperatur:
max. 20°
(bei entsprechend reduziertem Betriebsdruck)

Normen:
ISO 7/1
DIN 2999
BS 21
UNI ISO 228/1
Zertifikate:
WRAS
KIWA
IIP

- nachgewiesene physiologische Unbedenklichkeit
- universell einsetzbar
- sehr gute chemische Beständigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- f. Trinkwasser geeignet nach DVGW W270

Einsatzgebiete:
Wasseraufbereitung
Trinkwasserversorgung
Chemische Industrie
Industrieanlagenbau
Lebensmittelindustrie
Biogasanlagen
Bädertechnik
u.a.

Tel.: 06661 747890 | Fax: 06661 7478921 | E-Mail: info@fieku.de | Web.: www.fiedler-kunststoffttechnik.de