


COMER
Klebefitting
PVC-U Winkel 45°



Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16
bei 20° Wasser
(siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C
(bei entsprechend
reduziertem
Betriebsdruck)

Normen

Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452
DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1
BS 21, DIN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

Zertifikate:

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2008
Umweltmanagement
UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d	Artikel-Nr.	Pack.	L	Z	E	PN	Gr.
16	211-1501016	500	14	5,5	23	16	10
20	211-1501020	700	16	5,5	28	16	17
25	211-1501025	450	19	6	34	16	30
32	211-1501032	250	22	8	42	16	47
40	211-1501040	150	26	10	51	16	77
50	211-1501050	170	31	12	61	16	115
63	211-1501063	90	38	15	75	16	180
75	211-1501075	50	44	18	88	16	300
90	211-1501090	30	51	21	106	16	468
110	211-1501110	16	61	25	128	16	905
125	211-1501125	12	69	27	145	16	1.077
140	211-1501140	6	76	32	164	16	1.525
160	211-1501160	6	86	36	184	16	2.147
■ 200	211-1501200	30	106	43	232	10	4.540
■ 225	211-1501225	26	119	49	258	10	6.200
■ 250	211-1501250	16	131,5	58	287	10	7.680
■ 280	211-1501280	11	147	62	320	10	10.350
■ 315	211-1501315	8	165	66	360	10	14.480

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten