


COMER
 Übergangsfittings
 PVC-U Winkel 45° IG



Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16
 bei 20° Wasser
 (siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C
 (bei entsprechend
 reduziertem
 Betriebsdruck)

Normen

Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452
 DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1
 BS 21, DIN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

Zertifikate:

Qualitätsmanagement
 ISO 9001:2008
 Umweltmanagement
 UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

| d x G | Artikel-Nr. | Pack. | L | L1 | Z | Z1 | E | PN | Gr |
|-------------|----------------|-------|----|------|-----|------|------|----|-----|
| 16 x 3/8" | 211-1502016038 | 500 | 14 | 11,4 | 5,5 | 8,1 | 23,5 | 16 | 10 |
| 20 x 1/2" | 211-1502020048 | 350 | 16 | 15 | 5,5 | 6,5 | 28 | 16 | 18 |
| 25 x 3/4" | 211-1502025068 | 400 | 19 | 16,3 | 6 | 8,7 | 34 | 16 | 30 |
| 32 x 1" | 211-1502032088 | 250 | 22 | 19,1 | 8 | 10,9 | 42 | 16 | 48 |
| 40 x 1 1/4" | 211-1502040108 | 150 | 26 | 21,4 | 10 | 14,6 | 51 | 16 | 79 |
| 50 x 1 1/2" | 211-1502050128 | 170 | 31 | 21,4 | 12 | 21,6 | 61 | 16 | 130 |
| 63 x 2" | 211-1502063168 | 90 | 38 | 25,7 | 15 | 27,3 | 75 | 16 | 222 |
| 75 x 2 1/2" | 211-1502075208 | 50 | 44 | 30,2 | 18 | 31,8 | 89 | 16 | 335 |
| 90 x 3" | 211-1502090248 | 30 | 51 | 33,3 | 21 | 38,7 | 106 | 16 | 553 |
| 110 x 4" | 211-1502110328 | 16 | 61 | 39,3 | 25 | 46,7 | 129 | 16 | 928 |

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten