


COMER  
Überwachungsarmaturen  
PVC-U Entlüftungsventil mit Klebemuffen  
EPDM



**Betriebsdruck:**

PN 10 - PN 16  
bei 20° Wasser  
(siehe Tabellen)

**Betriebstemperatur:**

max. 60°C  
(bei entsprechend  
reduziertem  
Betriebsdruck)

**Normen**

**Klebeverbindung:**

ISO 727, UNI EN ISO 1452  
DIN 8063

**Gewindeverbindung:**

ISO 7/1, UNI ISO 228/1  
BS 21, DIUN 2999

**Flanschverbindung:**

ISO 8063, UIN EN ISO 1452

**Zertifikate:**

Qualitätsmanagement  
ISO 9001:2008  
Umweltmanagement  
UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d	DN	Artikel-Nr.	Pack.	L	Z	H	A	PN	Gr.
16	10	211-1630016	50	14	53	81	50	16	85
20	15	211-1630020	50	16	49	81	50	16	85
25	20	211-1630025	32	19	56	94	60	16	140
32	25	211-1630032	22	22	63	107	68	16	240
40	32	211-1630040	27	26	72	124	80	16	395
50	40	211-1630050	18	31	84	146	96	16	670
63	50	211-1630063	10	38	94	170	116	16	1.130
75	65	211-1630075	5	44	130	218	145	10	1.780
90	80	211-1630090	3	51	148	250	166	10	2.850
110	100	211-1630110	2	61	168	290	210	10	4.810

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten