


COMER
 Überwachungsarmaturen
 PVC-U Fußventil mit IG-Muffen
 gewichtsbelastet



Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16
 bei 20° Wasser
 (siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C
 (bei entsprechend
 reduziertem
 Betriebsdruck)

Normen

Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452
 DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1
 BS 21, DIN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

Zertifikate:

Qualitätsmanagement
 ISO 9001:2008
 Umweltmanagement
 UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d	DN	Artikel-Nr.	Pack.	L	Z	H	A	PN	Gr.
3/8"	10	211-1642038	50	14	53	81	50	16	95
1/2"	15	211-1642048	50	16	49	81	50	16	95
3/4"	20	211-1642068	32	19	56	94	60	16	150
1"	25	211-1642088	22	22	63	107	68	16	260
1 1/4"	32	211-1642108	27	26	72	124	80	16	460
1 1/2"	40	211-1642128	18	31	84	146	96	16	800
2"	50	211-1642168	10	38	94	170	116	16	1.390
2 1/2"	65	211-1642208	5	44	130	218	145	10	1.910
3"	80	211-1642248	3	51	148	250	166	10	3.100
4"	100	211-1642328	2	61	168	290	210	10	5.110

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten