COMER
Klebefitting
PVC-U T-Stück 90° reduziert



d x d1	Artikel-Nr.	Pack	L	L1	Z	Z1	E	E1	PN	Gr.
20 x 16	211-2001020016	500	16	14	11	11	27,5	23,5	16	26
25 x 16	211-2001025016	300	19	16	14	14	33,5	23,5	16	40
25 x 20	211-2001025020	300	19	14	14	14	33,5	27,5	16	42
32 x 16	211-2001032016	160	22	14	17	17	42	23,5	16	68
32 x 20	211-2001032020	140	22	16	17	17	42	27,5	16	69
32 x 25	211-2001032025	140	22	19	17	17	42	33,5	16	70
40 x 16	211-2001040016	100	26	14	21	21	51	23,5	16	100
40 x 20	211-2001040020	100	26	16	21	21	51	27,5	16	112
40 x 25	211-2001040025	90	26	19	21	21	51	33,5	16	115
40 x 32	211-2001040032	90	26	22	21	21	51	42	16	118
50 x 20	211-2001050020	110	31	16	26	26	61	27,5	16	155
50 x 25	211-2001050025	110	31	19	26	26	61	33,5	16	166
50 x 32	211-2001050032	110	31	22	26	26	61	42	16	170
50 x 40	211-2001050040	100	31	26	26	26	61	51	16	178
63 x 20	211-2001063020	70	38	16	33	33	75	27,5	16	268
63 x 25	211-2001063025	70	38	19	33	33	75	33,5	16	270
63 x 32	211-2001063032	70	38	22	33	33	75	42	16	283
63 x 40	211-2001063040	70	38	26	33	33	75	51	16	288
63 x 50	211-2001063050	60	38	31	33	33	75	61	16	292
75 x 32	211-2001075032	38	44	22	39	39	89	42	16	463
75 x 40	211-2001075040	38	44	26	39	39	89	51	16	465
75 x 50	211-2001075050	35	44	31	39	39	89	61	16	465
75 x 63	211-2001075063	32	44	38	39	39	89	75	16	478
90 x 40	211-2001090040	24	51	26	47	47	106	51	16	702
90 x 50	211-2001090050	24	51	31	47	47	106	61	16	740
90 x 63	211-2001090063	22	51	38	47	47	106	75	16	740
90 x 75	211-2001090075	22	51	44	47	47	106	89	16	760
110 x 50	211-2001110050	12	61	31	57	57	129	61	16	1.250
110 x 63	211-2001110063	12	61	38	57	57	129	75	16	1.200
110 x 75	211-2001110075	12	61	44	57	57	129	89	16	1.220
110 x 90	211-2001110090	10	61	51	57	57	129	106	16	1.250
125 x 63	211-2001125063	8	69	44	66	66	148	75	16	1.660
125 x 75	211-2001125075	8	69	44	66	66	148	89	16	1.700
125 x 90	211-2001125090	8	69	51	66	66	148	106	16	1.750
125 x 110	211-2001125110	8	69	61	66	66	148	129,5	16	1.830
140 x 75	211-2001140075	4	76	44	72	72	163	89	16	2.460
140 x 90	211-2001140090	4	76	51	72	72	163	106	16	2.490
140 x 110	211-2001140110	4	76	61	72	72	163	129,5	16	2.530
140 x 125	211-2001140125	4	76	69	72	72	163	148	16	2.590
160 x 90	211-2001160090	3	86	51	82	82	184	106	16	3.790
160 x 110	211-2001160110	3	86	61	82	82	184	129	16	3.840
160 x 125	211-2001160125	3	86	69	82	82	184	148	16	3.890
160 x 140	211-2001160140	3	86	76	82	82	184	163	16	3.940
LF • 250 x 110	211-2001250110	12	131	61	118	95	290	128	10	11.900
LF • 250 x 160	211-2001250160	12	131	86	118	93	290	184	10	12.700
LF • 250 x 200	211-2001250200	12	131	106	118	82	290	232	10	13.050

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Betriebsdruck:
PN 10 - PN 16
bei 20° Wasser
(siehe Tabellen)
Betriebstemperatur:
max. 60°C
(bei entsprechend reduziertem Betriebsdruck)

Normen
Klebeverbindung:
ISO 727, UNI EN ISO 1452
DIN 8063
Gewindeverbindung:
ISO 7/1, UNI ISO 228/1
BS 21, DIN 2999
Flanschverbindung:
ISO 8063, UNI EN ISO 1452

Zertifikate:
Qualitätsmanagement
ISO 9001:2008
Umweltmanagement
UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

Tel.: 06661 747890 | Fax: 06661 7478921 | E-Mail: info@fieku.de | Web.: www.fiedler-kunststoffttechnik.de