FIEDLER KUNSTSTOFF TECHNIK

COMER
Gewindefittings
PVC-U T-Stück 90° IG



G	Artikel-Nr.	Pack	L	Z	E	PN	Gr.
3/8"	211-2006038	300	11,4	11,6	23,5	16	18
½"	211-2006048	450	15,0	12,0	27	16	26
¾"	211-2006068	250	16,3	16,7	33,5	16	43
1"	211-2006088	130	19,1	19,9	42	16	80
1 ¼"	211-2006108	80	21,4	27,6	51	16	120
1 ½"	211-2006128	90	21,4	37,6	61	16	240
2"	211-2006168	50	25,7	46,3	75	16	425
2 ½"	211-2006208	32	30,2	53,8	89	16	560
3"	211-2006248	20	33,3	65,7	106	16	1.000
4"	211-2006328	10	39,3	79,7	129	16	1.310

Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2008
Umweltmanagement nach UNI EN ISO 14001:2004

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Betriebsdruck bei 20° Wasser:
d16 - d160 PN16
d180 - d400 PN10
Betriebstemperatur:
max. 20°
(bei entsprechend reduziertem Betriebsdruck)

Normen:
ISO 7/1
DIN 2999
BS 21
UNI ISO 228/1
Zertifikate:
WRAS
KIWA
IIP

- nachgewiesene physiologische Unbedenklichkeit
- universell einsetzbar
- sehr gute chemische Beständigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- f. Trinkwasser geeignet nach DVGW W270

Einsatzgebiete:
Wasseraufbereitung
Trinkwasserversorgung
Chemische Industrie
Industrieanlagenbau
Lebensmittelindustrie
Biogasanlagen
Bädertechnik
u.a.

Tel.: 06661 747890 | Fax: 06661 7478921 | E-Mail: info@fieku.de | Web.: www.fiedler-kunststoffttechnik.de