


COMER  
Klebefitting  
PVC-U T-Stück 45°



**Betriebsdruck:**

PN 10 - PN 16  
bei 20° Wasser  
(siehe Tabellen)

**Betriebstemperatur:**

max. 60°C  
(bei entsprechend  
reduziertem  
Betriebsdruck)

**Normen**

**Klebeverbindung:**

ISO 727, UNI EN ISO 1452  
DIN 8063

**Gewindeverbindung:**

ISO 7/1, UNI ISO 228/1  
BS 21, DIN 2999

**Flanschverbindung:**

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

**Zertifikate:**

Qualitätsmanagement  
ISO 9001:2008  
Umweltmanagement  
UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d	Artikel-Nr.	Pack.	L	Z1	Z2	E	PN	Gr.
20	211-2501020	180	16	7	29	27,5	16	36
25	211-2501025	90	19	7	36	33,5	16	59
32	211-2501032	50	22	8	44	42	16	103
40	211-2501040	50	26	10	54	51	16	175
50	211-2501050	35	31	12	65	61	16	254
63	211-2501063	18	38	14	80	74,5	16	420
■ 75	211-2501075	12	44	20	94	89	10	675
■ 90	211-2501090	12	51	21	113	106	10	1.100
■ 110	211-2501110	8	61	23	143	129	10	1.920
140	211-2501140	1	91	70	180	130	<b>6</b>	5.589
160	211-2501160	1	91	84	255	182	<b>6</b>	5.458

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten