


COMER
Armaturen / Kompakt-Serie
PVC-U Kompakt-Kugelhahn mit IG-Muffen
EPDM/PTFE



Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16
bei 20° Wasser
(siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C
(bei entsprechend
reduziertem
Betriebsdruck)

Normen

Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452
DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1
BS 21, DIUN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UIN EN ISO 1452

Zertifikate:

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2008
Umweltmanagement
UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d	DN	Artikel-Nr.	Pack.	L	Z	H	A	B	C	E	F	PN	Gr.
3/8"	10	211-3452038	60	14	44	72	50	10	48	39	19	16	100
1/2"	15	211-3452048	60	16	44	76	50	10	48	39	19	16	110
3/4"	20	211-3452068	90	19	52	90	60	11	54	47	22	16	170
1"	25	211-3452088	60	22	58	102	68	13	62	55	25	16	250
1 1/4"	32	211-3452108	35	26	66	118	80	18	75	60	30	16	370
1 1/2"	40	211-3452128	24	31	74	136	96	20	87	68	35	16	580
2"	50	211-3452168	12	38	92	168	116	20	101	80	40	16	1.030
2 1/2"	65	211-3452208	5	44	126	214	145	25	123	90	45	10	1.870
3"	80	211-3452248	3	51	138	240	166	28	138	100	50	10	2.950
4"	100	211-3452328	2	61	153	275	210	28	160	120	60	10	4.850

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten