


COMER  
Armaturen / Industrie-Serie  
PVC-U Industrie-Kugelhahn mit Klebemuffen  
EPDM/PTFE



**Betriebsdruck:**

PN 10 - PN 16  
bei 20° Wasser  
(siehe Tabellen)

**Betriebstemperatur:**

max. 60°C  
(bei entsprechend  
reduziertem  
Betriebsdruck)

**Normen**

**Klebeverbindung:**

ISO 727, UNI EN ISO 1452  
DIN 8063

**Gewindeverbindung:**

ISO 7/1, UNI ISO 228/1  
BS 21, DIN 2999

**Flanschverbindung:**

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

**Zertifikate:**

Qualitätsmanagement  
ISO 9001:2008  
Umweltmanagement  
UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d	DN	Artikel-Nr.	Pack	L	Z	H	A	B	C	E	F	PN	Gr.
16	10	211-3460016	50	14	74	102	50	10	48	39	19	16	180
20	15	211-3460020	50	16	70	102	50	10	48	39	19	16	170
25	20	211-3460025	32	19	82	120	60	11	54	47	22	16	270
32	25	211-3460032	22	22	86	130	68	13	62	55	25	16	380
40	32	211-3460040	27	26	97	149	80	18	75	60	30	16	570
50	40	211-3460050	18	31	103	165	96	20	87	68	35	16	870
63	50	211-3460063	10	38	123	199	116	20	101	80	40	16	1.500
75	65	211-3460075	2	44	130	218	145	25	123	90	45	10	2.330
90	80	211-3460090	2	51	148	250	166	28	138	100	50	10	3.690
110	100	211-3460110	2	61	168	290	210	28	160	120	60	10	6.040

**Besonderheit: mit integrierter Halterung**

EPDM/PTFE  
radial ausbaubar  
**beidseitig** gesicherte Kugel

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten