


COMER  
 Armaturen / Industrie-Serie  
 PVC-U Industrie-Kugelhahn mit IG-Muffen  
 EPDM/PTFE



**Betriebsdruck:**

PN 10 - PN 16  
 bei 20° Wasser  
 (siehe Tabellen)

**Betriebstemperatur:**

max. 60°C  
 (bei entsprechend  
 reduziertem  
 Betriebsdruck)

**Normen**

**Klebeverbindung:**

ISO 727, UNI EN ISO 1452  
 DIN 8063

**Gewindeverbindung:**

ISO 7/1, UNI ISO 228/1  
 BS 21, DIN 2999

**Flanschverbindung:**

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

**Zertifikate:**

Qualitätsmanagement  
 ISO 9001:2008  
 Umweltmanagement  
 UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d	DN	Artikel-Nr.	Pack	L	Z	H	A	B	C	E	F	PN	Gr.
3/8"	10	211-3462038	50	14	74	102	50	10	48	39	19	16	180
1/2"	15	211-3462048	50	16	70	102	50	10	48	39	19	16	170
3/4"	20	211-3462068	32	19	82	120	60	11	54	47	22	16	270
1"	25	211-3462088	22	22	86	130	68	13	62	55	25	16	380
1 1/4"	32	211-3462108	27	26	97	149	80	18	75	60	30	16	570
1 1/2"	40	211-3462128	18	31	103	165	96	20	87	68	35	16	900
2"	50	211-3462168	10	38	123	199	116	20	101	80	40	16	1.540
2 1/2"	65	211-3462208	2	44	130	218	145	25	123	90	45	10	2.400
3"	80	211-3462248	2	51	148	250	166	28	138	100	50	10	3.810
4"	100	211-3462328	2	61	168	290	210	28	160	120	60	10	6.200

**Besonderheit: mit integrierter Halterung**

EPDM/PTFE

radial ausbaubar

**beidseitig** gesicherte Kugel

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten