


COMER
Armaturen / Industrie-Serie
PVC-U Industrie-Kugelhahn mit IG-Muffen
FPM/PTFE



Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16
bei 20° Wasser
(siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C
(bei entsprechend
reduziertem
Betriebsdruck)

Normen

Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452
DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1
BS 21, DIUN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UIN EN ISO 1452

Zertifikate:

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2008
Umweltmanagement
UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d	DN	Artikel-Nr.	Pack	L	Z	H	A	B	C	E	F	PN	Gr.
3/8"	10	211-3462F038	50	14	74	102	50	10	48	39	19	16	180
1/2"	15	211-3462F048	50	16	70	102	50	10	48	39	19	16	170
3/4"	20	211-3462F068	32	19	82	120	60	11	54	47	22	16	270
1"	25	211-3462F088	22	22	86	130	68	13	62	55	25	16	380
1 1/4"	32	211-3462F108	27	26	97	149	80	18	75	60	30	16	570
1 1/2"	40	211-3462F128	18	31	103	165	96	20	87	68	35	16	900
2"	50	211-3462F168	10	38	123	199	116	20	101	80	40	16	1.540
2 1/2"	65	211-3462F208	2	44	130	218	145	25	123	90	45	10	2.400
3"	80	211-3462F248	2	51	148	250	166	28	138	100	50	10	3.810
4"	100	211-3462F328	2	61	168	290	210	28	160	120	60	10	6.200

Besonderheit: mit integrierter Halterung

FPM/PTFE

radial ausbaubar

beidseitig gesicherte Kugel

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten