


COMER
 Gewindefittings
 PVC-U Einlegteil für Verschraubung (211-5106...)



**Betriebsdruck
 bei 20° Wasser:**

d16 - d160 PN16
 d180 - d400 PN10

Betriebstemperatur:

max. 20°
 (bei entsprechend
 reduziertem
 Betriebsdruck)

Normen:

ISO 7/1
 DIN 2999
 BS 21
 UNI ISO 228/1

Zertifikate:

WRAS
 KIWA
 IIP

- nachgewiesene physiologische Unbedenklichkeit
- universell einsetzbar
- sehr gute chemische Beständigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- f. Trinkwasser geeignet nach DVGW W270

Einsatzgebiete:

Wasseraufbereitung
 Trinkwasserversorgung
 Chemische Industrie
 Industrieanlagenbau
 Lebensmittelindustrie
 Biogasanlagen
 Bädertechnik
 u.a.

G	Artikel-Nr.	L	Z1	E	E1	PN	Gr
3/8"	211-5116038	11,4	5,6	22,0	24,0	16	7
1/2"	211-5116048	15,0	4,0	27,5	30,0	16	10
3/4"	211-5116068	16,3	5,7	36,0	39,0	16	17
1"	211-5116088	19,1	5,9	41,5	44,5	16	25
1 1/4"	211-5116108	21,4	7,6	53,0	56,5	16	42
1 1/2"	211-5116128	21,4	12,6	59,0	62,5	16	65
2"	211-5116168	25,7	15,3	74,0	78,5	16	100
2 1/2"	211-5116208	30,2	16,8	92,5	97,0	16	160
3"	211-5116248	33,3	22,7	105,0	110,0	16	235
4"	211-5116328	39,3	26,4	129,0	135,5	16	340

Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2008
 Umweltmanagement nach UNI EN ISO 14001:2004

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten