


COMER
 Armaturen / Wasser-Serie
 PVC-U Kugelhahn mit Klebemuffen
 EPDM/PTFE



Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16
 bei 20° Wasser
 (siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C
 (bei entsprechend
 reduziertem
 Betriebsdruck)

Normen

Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452
 DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1
 BS 21, DIN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

Zertifikate:

Qualitätsmanagement
 ISO 9001:2008
 Umweltmanagement
 UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d	DN	Artikel-Nr.	Pack	L	Z	H	A	B	C	E	F	PN	Gr.
16	10	211-5410016	60	14	53	81	50	10	48	39	19	16	140
20	15	211-5410020	60	16	49	81	50	10	48	39	19	16	130
25	20	211-5410025	36	19	56	94	60	11	54	47	22	16	210
32	25	211-5410032	50	22	63	107	68	13	62	55	25	16	310
40	32	211-5410040	30	26	72	124	80	18	75	60	30	16	450
50	40	211-5410050	20	31	84	146	96	20	87	68	35	16	700
63	50	211-5410063	12	38	94	170	116	20	101	80	40	16	1.180
75	65	211-5410075	5	44	130	218	145	25	123	90	45	10	2.230
90	80	211-5410090	3	51	148	250	166	28	138	100	50	10	3.520
110	100	211-5410110	2	61	168	290	210	28	160	120	60	10	5.830

EPDM/PTFE
 radial ausbaubar
 einseitig gesicherte Kugel

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten