


COMER
Armaturen / Wasser-Serie
PVC-U Kugelhahn mit IG-Muffen
EPDM/PTFE



Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16
bei 20° Wasser
(siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C
(bei entsprechend
reduziertem
Betriebsdruck)

Normen

Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452
DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1
BS 21, DIUN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UIN EN ISO 1452

Zertifikate:

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2008
Umweltmanagement
UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d	DN	Artikel-Nr.	Pack	L	Z	H	A	B	C	E	F	PN	Gr.
3/8"	10	211-5412038	60	14	53	81	50	10	48	39	19	16	140
1/2"	15	211-5412048	60	16	49	81	50	10	48	39	19	16	130
3/4"	20	211-5412068	36	19	56	94	60	11	54	47	22	16	210
1"	25	211-5412088	50	22	63	107	68	13	62	55	25	16	310
1 1/4"	32	211-5412108	30	26	72	124	80	18	75	60	30	16	450
1 1/2"	40	211-5412128	20	31	84	146	96	20	87	68	35	16	730
2"	50	211-5412168	12	38	94	170	116	20	101	80	40	16	1.220
2 1/2"	65	211-5412208	5	44	130	218	145	25	123	90	45	10	2.300
3"	80	211-5412248	3	51	148	250	166	28	138	100	50	10	3.650
4"	100	211-5412328	2	61	168	290	210	28	160	120	60	10	6.000

EPDM/PTFE
radial ausbaubar
einseitig gesicherte Kugel

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten