

COMER Klebefitting PVC-U Bundbuchse mit Nut

(Dieser Artikel wird nicht mehr hergestellt) sthestan-

de verfügbar)



Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16 bei 20° Wasser (siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C (bei entsprechend reduziertem Betriebsdruck)

Normen Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452 DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1 BS 21, DIN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UNI EN ISO 1452


Zertifikate:

Qualitätsmanagement ISO 9001:2008 Umweltmanagement UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

Tel.: 06661 747890





d	Artikel-Nr.	DN	L	Z	S	E	E1	PN	Gr.
20	211-8101020	15	16	5,5	9	27	34	16	11
25	211-8101025	20	19	6	10	33	41	16	16
32	211-8101032	25	22	6	10	41	50	16	28
40	211-8101040	32	26	8	13	50	61	16	50
50	211-8101050	40	31	8	13	61	73	16	71
63	211-8101063	50	38	7	14	76	90	16	120
75	211-8101075	65	44	8	15	90	105	16	185
90	211-8101090	80	51	8	16	108	125	16	305
110	211-8101110	100	61	10	18	131	150	16	460
125	211-8101125	110	69	10,5	19	147	168	16	630
140	211-8101140	125	76	10,5	21	165	188	16	860
160	211-8101160	150	86	10	22	188	212	16	1.260
■200	211-8101200	200	106	11	24	230	254	10	1.950
■225	211-8101225	200	119					10	2.010

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Fax: 06661 7478921 | E-Mail: info@fieku.de | Web.: www.fiedler-kunststoffttechnik.de