


COMER
Klebefitting
PVC-U Muffe reduziert



Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16
bei 20° Wasser
(siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C
(bei entsprechend
reduziertem
Betriebsdruck)

Normen

Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452
DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1
BS 21, DIN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

Zertifikate:

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2008
Umweltmanagement
UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d x d2	Artikel-Nr.	Pack.	L	L1	Z	E	E1	PN	Gr.
20 x 16	211-9101020016	500	16	14	6	28	23	16	15
25 x 20	211-9101025020	300	19	16	6	34	28	16	25
32 x 25	211-9101032025	170	22	19	6	42	33	16	35
40 x 32	211-9101040032	220	26	22	6	51	41	16	58
50 x 40	211-9101050040	130	31	26	6	61	50	16	80
63 x 50	211-9101063050	100	38	31	6	75	60,5	16	130
75 x 63	211-9101075063	60	44	38	6	89	75	16	189
90 x 75	211-9101090075	36	51	44	6	106	88	16	300
110 x 90	211-9101110090	42	61	51	6	129	106	16	510
125 x 110	211-9101125110	20	69	61	7	145	128	16	740
140 x 110	211-9101140110	16	76	61	19	160	128	16	967
140 x 125	211-9101140125	12	76	69	19	160	145	16	995
160 x 110	211-9101160110	12	86	61	28	180	129	16	1.250
160 x 140	211-9101160140	8	86	76	8	184	164	16	1.350
■ 200 x 160	211-9101200160	4	106	86	49	226	180	10	2.560
■ 225 x 200	211-9101225200	2	119	106	11	258	227	10	3.500

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten