


COMER
 Übergangsfittings
 PVC-U Muffen mit Verstärkung IG



Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16
 bei 20° Wasser
 (siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C
 (bei entsprechend
 reduziertem
 Betriebsdruck)

Normen

Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452
 DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1
 BS 21, DIN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

Zertifikate:

Qualitätsmanagement
 ISO 9001:2008
 Umweltmanagement
 UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d x G	Artikel-Nr.	Pack.	L	L1	Z	E	E1	PN	Gr.
16 x 3/8"	211-9102016038								
20 x 1/2"	211-9102020048	350	16	15,0	4	28	29	16	18
25 x 3/4"	211-9102025068	200	19	16,3	6	34	35	16	28
32 x 1"	211-9102032088	300	22	19,1	6	42	43	16	47
40 x 1 1/4"	211-9102040108	170	26	21,4	8	50,5	54,5	16	68
50 x 1 1/2"	211-9102050128	100	31	21,4	13	61	62	16	107

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten