


COMER  
Übergangsfittings  
PVC-U Muffe IG  
ohne Verstärkung



**Betriebsdruck:**

PN 10 - PN 16  
bei 20° Wasser  
(siehe Tabellen)

**Betriebstemperatur:**

max. 60°C  
(bei entsprechend  
reduziertem  
Betriebsdruck)

**Normen**

**Klebeverbindung:**

ISO 727, UNI EN ISO 1452  
DIN 8063

**Gewindeverbindung:**

ISO 7/1, UNI ISO 228/1  
BS 21, DIN 2999

**Flanschverbindung:**

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

**Zertifikate:**

Qualitätsmanagement  
ISO 9001:2008  
Umweltmanagement  
UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d x G	Artikel-Nr.	Pack.	L	L1	Z	E	E1	C	PN	Gr.
16 x 3/8"	211-9132016038	600	14	11,4	6	23,5	23,5	24	16	9
20 x 1/2"	211-9132020048	350	16	15,0	7	26,5	26,5	30	16	15
25 x 3/4"	211-9132025068	250	19	16,3	7	33,5	33,5	34	16	25
32 x 1"	211-9132032088	300	22	19,1	8	41	41	42	16	38
40 x 1 1/4"	211-9132040108	180	26	21,4	8	50	50	55	16	61
50 x 1 1/2"	211-9132050128	120	31	21,4	8	60	60	65	16	95
63 x 2"	211-9132063168	75	38	25,7	8	75	75	75	16	143
75 x 2 1/2"	211-9132075208	45	44	30,2	9	89	89	90	16	215
90 x 3"	211-9132090248	54	51	33,3	10	106	106	110	16	340
110 x 4"	211-9132110328	30	61	39,3	11	129	129	129	16	505
125 x 5"	211-9132125400	12	69	43,6	38	160	143	-	16	1.080

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten