


COMER
 Klebefitting
 PVC-U Druckschlauchtülle



Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16
 bei 20° Wasser
 (siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C
 (bei entsprechend
 reduziertem
 Betriebsdruck)

Normen

Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452
 DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1
 BS 21, DIN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

Zertifikate:

Qualitätsmanagement
 ISO 9001:2008
 Umweltmanagement
 UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

| d | Artikel-Nr. | Pack. | d1 | L | H | C | PN | Gr. |
|----|-------------|-------|----|----|-----|----|----|-----|
| 12 | 211-9604012 | 700 | 12 | 11 | 52 | 19 | 16 | 8 |
| 16 | 211-9604016 | 500 | 16 | 14 | 66 | 19 | 16 | 15 |
| 20 | 211-9604020 | 700 | 20 | 16 | 70 | 24 | 16 | 19 |
| 25 | 211-9604025 | 430 | 25 | 19 | 79 | 30 | 16 | 30 |
| 32 | 211-9604032 | 250 | 32 | 22 | 83 | 36 | 16 | 50 |
| 40 | 211-9604040 | 300 | 40 | 26 | 96 | 46 | 16 | 73 |
| 50 | 211-9604050 | 180 | 50 | 31 | 108 | 55 | 16 | 137 |
| 63 | 211-9604063 | 100 | 63 | 38 | 130 | 65 | 16 | 208 |

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten