FIEDLER KUNSTSTOFF TECHNIK

COMER
Gewindefittings
PVC-U Kappe IG



Betriebsdruck bei 20° Wasser:
d16 - d160 PN16
d180 - d400 PN10
Betriebstemperatur:
max. 20°
(bei entsprechend reduziertem Betriebsdruck)

Normen:
ISO 7/1
DIN 2999
BS 21
UNI ISO 228/1
Zertifikate:
WRAS
KIWA
IIP

- nachgewiesene physiologische Unbedenklichkeit
- universell einsetzbar
- sehr gute chemische Beständigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- f. Trinkwasser geeignet nach DVGW W270

Einsatzgebiete:
Wasseraufbereitung
Trinkwasserversorgung
Chemische Industrie
Industrieanlagenbau
Lebensmittelindustrie
Biogasanlagen
Bädertechnik
u.a.

G	Artikel-Nr.	Pack	L	H	E	C	PN	Gr.
3/8"	211-9606038	800	11,4	22	23	24	16	7
½"	211-9606048	450	15,0	26	28	30	16	13
¾"	211-9606068	280	16,3	28	34	36	16	19
1"	211-9606088	180	19,1	32	42	46	16	30
1 ¼"	211-9606108	120	21,4	35	51	55	16	56
1 ½"	211-9606128	210	21,4	35	58	60	16	84
2"	211-9606168	125	25,7	39	72	75	16	113
2 ½"	211-9606208	65	30,2	52	89	90	16	190
3"	211-9606248	45	33,3	56	103	105	16	270
4"	211-9606328	30	39,3	64	130	130	16	499

Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2008
Umweltmanagement nach UNI EN ISO 14001:2004

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Tel.: 06661 747890 | Fax: 06661 7478921 | E-Mail: info@fieku.de | Web.: www.fiedler-kunststoffttechnik.de